

HorolithStar

Descrizione

Potente disincrostante acido per impianti di mungitura e serbatoi del latte.

Punti di forza

HorolithStar è un prodotto liquido fortemente acido per la disincrostazione e la detergenza di impianti di mungitura e serbatoi del latte.

L'utilizzo di **HorolithStar** fornisce i seguenti vantaggi:

- Eccellenti proprietà detergenti
- Previene l'accumulo di grumi di latte e depositi di ferro
- Buona compatibilità con i materiali
- Bassa formazione di schiuma

Proprietà

Aspetto:	Liquido incolore
Ingredienti principali:	Acidi inorganici
pH a 20 °C:	1,0 – 1,5
Densità a 20 °C (g/cm ³):	1,18 – 1,22
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +40 °C

Applicazione	Cosa:	Detergente per impianti di mungitura e serbatoi del latte
	Quando:	Impianti di mungitura: dopo la mungitura Serbatoi del latte: dopo lo svuotamento
	Come:	Pre-lavare con acqua, detergere con HorolithStar e sciacquare con acqua potabile
	Concentrazione d'uso:	0,5% (minimo 10 min. a 40 °C – 50 °C)

Compatibilità materiali **HorolithStar** è compatibile con i materiali comunemente utilizzati negli impianti di mungitura.

Sicurezza e Precauzioni Le identificazioni di rischio rilevanti per **HorolithStar** sono indicate nella scheda di sicurezza CE.

Mantenere il contenitore saldamente chiuso dopo l'uso. Conservare nel contenitore originale a una temperatura compresa tra -20 °C e +40 °C. Non svuotare il prodotto nello scarico. Smaltire la confezione solo se vuota e chiusa.

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sui prodotti prima dell'uso.

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. Se Vi trovate in condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, o del metodo di lavoro o dei problemi di pulizia, Vi preghiamo di consultarci. Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e collaborerà con Voi.

12/09/2018